

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 398MCHLH

A red







DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 398MCHLH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de latón cromado.
 Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
 Altura de caño: 250 mm, para los lavabos sobre encimera.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 10 años.

VENTAJAS

-  Ahorro de agua de 90 %
-  Higiene total : sin contacto manual
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana
-  Diseño elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 398MCHLH

| | |
|---------------------|---|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 250 mm |
| Longitud del caño | 185 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Garantía |  |

